



# Scotch® Klebeband 371

## Standard-BOPP- Verpackungsklebeband

### Produkt-Information

6/2006

#### Beschreibung

Scotch® Klebeband 371 ist ein Standard Verpackungsklebeband. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polyesterfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösungsmittelfrei), der eine hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen aufweist.

#### Anwendungen

Scotch® Klebeband 371 kann problemlos mit allen handelüblichen Handabrollern (z.B. H-150 geräuschreduzierend) und Kartonverschleißmaschinen verarbeitet werden. Es ist geeignet zum Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei den während des Transports und der Lagerung üblichen Temperaturen.

Klebeband Merkmale*	371
<b>Klebstoff</b>	Synthetischer Kautschuk (lösemittelfrei)
<b>Trägermaterial</b>	Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
<b>Dicke des Trägers</b>	28µm (0,028mm) AFERA 4006
<b>Gesamtdicke</b>	48µm (0,048mm) AFERA 4006
<b>Farbe</b>	transparent, braun weiß (auf Anfrage, Mindestbestellmenge beachten!)
<b>Schälkraft auf Stahl</b>	4,2 N/cm AFERA 4001
<b>Reißkraft</b>	50 N/cm AFERA 4004
<b>Reißdehnung</b>	160% AFERA 4005
<b>Kern – Innendurchmesser</b>	76,2 mm (3'')
<b>Scherfestigkeit</b>	4.500+ Minuten AFERA 4012

<b>Lieferdaten</b>	<b>371</b>
<b>Rollenlänge (m)</b> Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
<b>Rollenbreite (mm)</b>	Bitte an den Kundenservice wenden

**Lagerung**

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 4 – 26°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

**\* Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

**3M Österreich GmbH**  
Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Spezialprodukte

Brunner Feldstraße 63, 2380 Perchtoldsdorf  
Telefon 01/866 86-278 od. 495  
Telefax 01/866 86-229  
www.3M.com/at  
email: kleben-at@mmm.com

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*